

MANOMETRE CU CONTACTE

Caracteristici tehnice:

-tip contacte: electrice, magnetice, inductive, electronice

-număr contacte: 1 sau 2 în construcții standard

3 sau 4 în construcții speciale

Domenii de măsură:

0...1 bar	0...10 bar	0...100 bar	0...1000 bar
0...1,6 bar	0...16 bar	0...160 bar	0...1600 bar
0...2,5 bar	0...25 bar	0...250 bar	
0...4 bar	0...40 bar	0...400 bar	
0...6 bar	0...60 bar	0...600 bar	



-domenii de joasă presiune:

0...60 mbar; 0...100 mbar; 0...160 mbar; 0...250 mbar; 0...400 mbar; 0...600 mbar

-diametru cadran: 63mm, 100mm, 160mm

-clasa de precizie: 1 sau 1,6

-carcasa: oțel negru sau inox

-geam: sticlă sau plexic

-montaj: radial sau axial

-tip racord: G1/2 (opțional alte dimensiuni sau standarde: metric, NPT); flanșe DIN

-accesorii: flanșe montaj, robineți, garnituri, adaptori, sifoane

-element de măsură: tub Bourdon sau diafragmă

Posibilitate umplere cu ulei siliconic

Certificat de test de la producator inclus