
 GENERALITĂȚI
Amortizorul de pulsații hidraulice este un dispozitiv folosit în instalațiile industriale pentru protejarea aparatelor de citire a presiunilor. El are rolul de atenuare a pulsațiilor și a oscilațiilor de presiune la manometre. Montarea amortizorului în instalație se face prin filetare având ca sistem de etanșare garnituri din cupru. Amortizorul nu se utilizează în instalații care folosesc ca agent de lucru acetilena. Caracteristici:
- Amortizorul este indicat la măsurarea presiunilor cuprinse între 0,06 bar și 600 bar.
- Temperatura maximă 170 °C.
- Dimensiuni de gabarit minime în raport cu mijloacele de măsurare.
- Dispozitivul este interschimbabil.
- Rezistență bună la agenți corozivi.

SPECIFICAȚII
Amortizorul este supus unei verificări la proba de etanșare dintre cele două corpuri: corp I poz. 1 și corp II poz. 2. Verificarea se execută cu pompa de verificat manometre folosind agent de lucru alcool izopropilic la o presiune de 200; 400; 600 bar. Probele sunt atestate prin buletine elaborate la nivel de societate de metrologie.

 [Fișă Catalog PDF](pdf/AMORTIZOR%20DE%20PULSATII%20HIDRAULICE.pdf)