

 1- Conductor din cupru multifilar neacoperit 70,25 mm² (AWG22)
2- izola?ie PVC, grosime radial? minim? 0,7 mm, culoare ro?ie sau orange ?i negru
3- folie poliesteric? E mat? cu grosimea de 35 ?m
4- tres? Cu 0,16 4, grad de acoperire 50%
5- manta PVC, grosime radial? min. 0,7 mm

Caracteristici tehnice:
Num?r conductoare: 2 buc.
Diametrul conductorului: 0,34 mm - AWG 22
Construc?ia conductorului: 70,25 mm²
Grosimea radial? a izola?iei: minim 0,3 mm
Natura izola?iei: PVC-188
Folie poliesteric? E mat? 35 ?m
Tres? Cu 0,16 4, grad de acoperire minim 50%
Manta PVC 50
Grosime radial? manta: minim 0.7 mm
Domeniul de temperatur?: -30?+70 ?C
Rezisten?a de izola?ie ?tre conductor ?i tres? ? 100 M?/Km
Capacitate maxim?: 80 pF/m
Tensiunea de func?ionare: 300 Vvv
Montare ? jghiaburi

[!\[\]\(3ad821e3ca7dd4cb7003e9c8d982e254_img.jpg\) Fi?Catalog PDF](pdf/CABLU%20DE%20%20TRANSMISIE%20%20%ceN%20%20SEMNAL%20%20UNIFICAT.pdf)