

 Tecile prezentate sunt destinate pentru utilizarea în domeniul rafinărilor și a industriei petrochimice și au drept scop protejarea de mediul puternic coroziv a diferitelor traductoare cum ar fi: termocupluri, termorezistențe, termometre, etc.

La comandarea unui protector beneficiarul trebuie să specifice caracteristicile acestuia, conform celor prezentate în continuare:

Caracteristici tehnice

- 1-Lungimea de imersie U
- Această lungime (mm) poate fi: 150-900 mm
- 2-Flanșa de conectare la proces
- Flanșa se caracterizează prin diametrul nominal (DN); presiunea nominală (PN) și tipul suprafeței de etanșare.
- Aceste caracteristici trebuie să fie în conformitate cu SR ISO 7005-1:1999 ; ASME B 16.5 și DIN
- 3-Materialul protectorului: oțeluri inoxidabile, oțeluri aliate și altele aliate, funcție de natura agentului tehnologic cu care vine în contact.
- Se pot fabrica și teci protejate cu SIELITE.
- 4-Temperatura de lucru
- Temperatura de lucru trebuie să fie cuprinsă între limitele: -50°C ... $+500^{\circ}\text{C}$
- 5-Conectarea cu instrumentele de măsură: cu filet M; NPT BSPP; BSPT sau API
- Notă: La comandă specială se pot executa și protectoare cu alte caracteristici față de cele prezentate.

[!\[\]\(3ad821e3ca7dd4cb7003e9c8d982e254_img.jpg\) Fișă Catalog PDF](pdf/TECI%20%20PENTRU%20%20RAFINARII%20SI%20PETROCHIMIE.pdf)