

Caracteristici tehnice:
-Material element sensibil: platină;
-Clasa de precizie: I(A) și II(B);
-conexiune: 2; 3 sau 4 fire;
-Limitele domeniului de temperatură: $t_{min} = 0^{\circ}\text{C}$; $t_{max} = 250^{\circ}\text{C}$;
-Timpul de răspuns ($0,5 < \tau < 15 \text{ s}$);
-Materialul elementului sensibil: platină W100= 1,391 sau W100 = 1,385
-Produsele corespund la stabilitate conform STAS 8420-86 și anume: după procesul de tratare artificială valorile rezistenței electrice nu depășesc 20% din valorile inițiale;
-Material teacă de protecție: oțel inox;
-Lungimea minimă de imersie: $l_i = 40\text{mm}$;
-Cablul de legătură cu izolație și manta din PVC, teflon sau cauciuc siliconic;
-Lungime cablu de legătură L_c conform comandă.
-Constanta de timp: medie (15 90 s)
-Categorია de exploatare: 1 conform SR 1054-93
-Alte caracteristici tehnice sunt date în codificare

[Fișă Catalog PDF](pdf/TERMOREZISTENTA%20%20MINIATURA%204MM,%204,8MM%20,6MM,%208MM.pdf)